Newland
SCANNING MADE SIMPLE

1D и 2D
Android 7.1
10,1-дюймовый дисплей
Мегапикселей
USB
Сенсорный дисплей
SD
Камера
PoE
PoE
Bluetooth 4.1
I/O Ctrl
Ввод/вывод
Ndevor
Гарантия: 2 года
Wi-Fi двухдиапазонный



NQuire 1000 Manta II

Микрокиоски

Характеристики

Полнофункциональная система сбора данных (CIT).
На базе восьмиядерного процессора Cortex-A53 с частотой до 1,5 ГГц.

Легко устанавливать и использовать в любых условиях.
Идеально подходит для крепления на полке или использования на стойке в универсальных магазинах, супермаркетах, небольших продуктовых магазинах, аптеках, магазинах косметики, табачных киосках и других местах.

Быстрое считывание штрих-кодов.
Устройство оборудовано Newland CM6x, мегапиксельным сканером штрих-кода 2D. Устройство имеет угол сканирования 20 градусов для удобства сканирования продуктов большого размера. Доступен также вариант без сканера.

Легкая разработка приложений.
Микрокиоск NQuire 1000 Manta II создан на базе Android 7.1, что позволяет с легкостью разрабатывать пользовательские приложения с учетом ваших потребностей.

Широкие возможности настройки и разнообразные функции.
Двухдиапазонный WiFi, Bluetooth, фронтальная 5-мегапиксельная камера, POE, динамик.

Широкий выбор монтажных аксессуаров.
Складная настольная подставка, магнитная подставка для полки VESA, настенное крепление VESA.





Предлагаемые области

Здравоохранение
Гостиницы
Промышленность
Производство
Retail

NQuire 1000 Manta II Технические данные

Считывание данных	
1D	Все основные кодировки 1D
2D	Все основные кодировки 2D
Датчик сканера	CMOS 1280*800
Подсветка	Белый светодиод (625±10 нм)
Нацеливание	Лазерный диод (625 ± 10 нм)
Режимы сканирования	Режим Sense
Скорость сканирования	60 кадров в секунду
Производительность	
Операционная система	Android 7.1
Процессор	Восьмиядерный процессор RK3368 Cortex-A53; максимальная тактовая частота — 1,5 ГГц; графический процессор PowerVR G6110; максимальная тактовая частота — 600 МГц
Память RAM	Оперативная память DDR3, 2 ГБ
Флеш-память	Встраиваемая мультимедийная карта памяти (Emmc) емкостью 8 ГБ
Физические характеристики	
Размеры (мм)	252 × 184 × 33 мм
Вес	615 г
Материал	ABS-пластик, пластик-поликарбонат (PC)
VESA (стандарт)	Отверстия для крепежных винтов под металлический фитинг: 75*75 мм
Дисплей	ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT LCD), 10,1", стандарт WXGA, 1280 * 800
Сенсорная панель	10-точечный емкостный сенсорный экран
Кнопки	(Громкость +/Громкость -) / (Вверх/Вниз) / Выход / клавиша выключения питания
Интерфейсы	Порт USB 2.0, порт типа A, порт GPIO
Входное напряжение	Постоянный ток 12 В ± 5%
Вход питания	12 В постоянного тока, 2 А
Выход питания	Переменный ток 110~240 В, 50~60 Гц
Датчики	Гравитационный датчик (датчик положения в пространстве)
Передача питания по кабелю Ethernet	RJ45 Ethernet, 10/100/1000 BaseT
Аудио	1 разъем 3,5 мм для наушников + гнездо MIC, 2 встроенных динамика 8Ω/1,3 Вт
Аудиоразъем	Разъем 3,5 мм для наушников
Разъем Pogo Pin	2 разъема pogo-pin
Слот расширения	SD card
Камера	Передняя камера: 5 Мп
Видео	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	От -10°C до 50°C (от 14°F до 122°F)
Температура хранения	От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)
Влажность	От 5 % до 90 % (non-condensing)

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2022, все права защищены

Newland

SCANNING MADE SIMPLE

NQuire 1000 Manta II Технические данные

Рейтинг IP	IP54 (front only)
Беспроводная связь	
WLAN РАДИО	IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (5G)
WPAN РАДИО	Bluetooth 4.1
RFID	Дополнительная опция
Аксессуары	
Стандарт	Многоконтактный, многоштырьковый разъем переменного/постоянного тока со шнуром питания, VESA 75
Дополнительная опция	Модуль 4G, модуль считывателя магнитных карт, модуль считывателя NFC, модуль считывателя RFID, настольная подставка Vesa75, регулируемый настенный кронштейн Vesa75 (все модули можно установить слева или справа)
Программное обеспечение	
Управление основными данными (MDM)	Ndevor, SOTI, Airwatch
Эмуляция терминала	IVANTI
Инструменты настройки	Ndevor
Сертификаты	
Оборудование	CE, FCC, RoHS
Гарантия	
Стандарт	2 года

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2022, все права защищены

Newland

SCANNING MADE SIMPLE