Newland
SCANNING MADE SIMPLE

1D и 2D | CMOS | Android 7.1 | 4,3-дюймовый дисплей | Сенсорный дисплей | USB

Micro SD | Wi-Fi | PoE | Bluetooth 4.0 | RFID | Ввод/вывод

Ndevor | Гарантия: 2 года



NQuire 350 Skate

Микрокиоски

Характеристики

Автоматическое сканирование.
Модель NQuire 350 Skate оснащена модулем всенаправленного сканирования штрих-кодов 2D. Сканер с мегапиксельной технологией способен с легкостью считывать штрихкоды независимо от размера и материала поверхности, на которой они напечатаны. Технология считывателя для сканирования под углом 20 градусов упрощает процесс сканирования более крупных товаров. В случае цифровых штрих-кодов этот же угол наклона помогает пользователям подбирать оптимальное положение смартфона во избежание бликов.

ОС Android с масштабными возможностями индивидуальной настройки отлично подходит для простой интеграции и управления устройствами.
Устройство NQuire 350 Skate работает на базе операционной системы Android 7.1, что обеспечивает интуитивно понятное взаимодействие с интерфейсом для ваших клиентов и команды. Теперь поиск информации о продукте, сканирование билетов или проверка цен становятся гораздо быстрее и проще. Кроме того, программное обеспечение и возможности усовершенствования устройства столь же эффективны и широко применимы, как и в более крупных аналогах.

Улучшенная видимость.
Средство для управления мобильными устройствами (Mobile Device Management, MDM) Ndevor от компании Newland, поставляемое вместе с каждым устройством NQuire 350 Skate, еще больше упрощает обновление и обслуживание устройств, подключая их к облачному инструменту настройки и мониторинга.

Безграничные возможности связи.
Модель NQuire 350 Skate оснащена множеством функций, которые позволяют легко адаптировать микрокиоск к вашей области применения. Устройство имеет встроенный RFID-считыватель. Данные могут передаваться через Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. Внешние порты USB и GPIO позволяют подключать внешние устройства, такие как ручной сканер штрих-кодов.

Гибкие возможности монтажа.
Благодаря небольшой занимаемой площади и конструкции, соответствующей стандарту VESA 75, модель NQuire 350 Skate можно устанавливать на любой полке, стойке или стене.

Обратная совместимость.
Встроенная в NQuire 350 Skate программа эмуляции CIT позволяет устройству точно эмулировать функции других устройств серии NQuire 200. Предыдущим клиентам предоставляется возможность изучения функций Android при выполнении текущих процессов.





Предлагаемые области

Здравоохранение | Гостиницы | Промышленность | Производство | Retail

NQuire 350 Skate Технические данные

Считывание данных	
1D	Все основные кодировки 1D
2D	Все основные кодировки 2D
Датчик сканера	CMOS 1280*800
Подсветка	Белый светодиод (625±10 нм)
Нацеливание	Лазерный диод (625 ± 10 нм)
Режимы сканирования	Режим Sense
Скорость сканирования	60 кадров в секунду
Производительность	
Операционная система	Android 7.1
Процессор	Восьмиядерный процессор с частотой 1,5 ГГц
Память RAM	2 ГБ
Флеш-память	8 ГБ
Расширение памяти (макс.)	Поддержка карты памяти Micro SD объемом до 128 ГБ
Физические характеристики	
Размеры (мм)	140(В) x 139.5(Ш) x 61(Г) мм
Вес	403 г
VESA (стандарт)	Устройство совместимо со стандартным кронштейном 75, что позволяет легко осуществлять монтаж микрокиоска на полках и стенах
Дисплей	4,3-дюймовый жидкокристаллический дисплей на тонкоплёночных транзисторах (TFT LCD) с разрешением 480x272 с емкостной сенсорной панелью
Сенсорная панель	Емкостная сенсорная панель
Интерфейсы	USB: 2 порта USB 2.0 (один порт поддерживает главное устройство, другой — главное и подчиненное); программируемый интерфейс ввода/вывода общего назначения (General-Purpose Input/Output, GPIO) (2 входа, 2 выхода)
Потребляемая мощность	6 Вт
Вход питания	AC110 ~ 220 В, 50 ~ 60 Гц
Выход питания	12 В постоянного тока, 2 А
Передача питания по кабелю Ethernet	802.3af
Аудио	Двухканальный стереозвук: 88 дБ (850 Гц ~ 20 кГц)
Слот расширения	Возможность вставки карты памяти Micro SD объемом до 128 Гб
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	От -10°C до 50°C (от 14°F до 122°F)
Температура хранения	От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)
Влажность	В рабочем состоянии: от 5 % до 90 % (без конденсации) Хранение: от 5 % до 95 % (без конденсации)
Беспроводная связь	
WLAN РАДИО	Стандарт связи IEEE 802.11 с режимами работы a/b/g/n/ac
WPAN РАДИО	Bluetooth 4.0 LE

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2022, все права защищены

Newland

SCANNING MADE SIMPLE

RFID	ISO/IEC 14443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa

Программное обеспечение

Управление основными данными (MDM)	Ndevor, SOTI
Инструменты настройки	Ndevor

Гарантия

Стандарт	2 года

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2022, все права защищены

Newland

SCANNING MADE SIMPLE