Newland
SCANNING MADE SIMPLE

1D и 2D | Мобильное считывание | Визуальная обратная связь | CMOS | Двойной интерфейс | IP65

Инфракрасный | EasySet | Гарантия: 2 года



FM3080 Hind

Стационарные сканеры

Характеристики

Быстрое считывание штрих-кода на экране.
Сканер FM3080 Hind оснащен технологией UIMG® шестого поколения от Newland. Этот сканер на базе ЦП отлично подходит для считывания экранных штрих-кодов, содержащих большой объем данных.

Мгновенная визуальная индикация.
Белое окно сканера FM3080 Hind доступно в 4 вариантах цвета для более комфортного сканирования. Сканер можно запрограммировать для различных штрих-кодов, эффективного считывания или в соответствии с брендом вашей компании.

Малый форм-фактор.
Сканер FM3080 Hind имеет размеры 78,7 x 67,7 x 47,5 мм и является самым компактным из серии FM30. В результате он занимает минимум места в киоске или торговой точке.

ИК и световые датчики.
Для достижения более высокой производительности FM3080 Hind использует сочетание ИК-датчика и датчика освещенности. Эта комбинация обеспечивает более высокую чувствительность при активации устройства для сканирования штрих-кода.

Класс герметизации IP65.
FM3080 Hind имеет класс защиты IP-IP65, что делает его устойчивым к воде и пыли.

Антибликовое покрытие

Обновленная версия FM3080 Hind обладает специальным покрытием, находящимся под стеклом, которое помогает снизить отсветы и блики, тем самым делая считывания штрих-кодов с экранов еще более точным и удобным для использования



Предлагаемые области

Entertainment | Гостиницы | Логистика | Retail

FM3080 Hind Технические данные

Считывание данных	
1D	Все основные кодировки 1D, включая EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 из 5, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5, Matrix 2 из 5, Code 11, Plessey.
2D	Все основные кодировки 2D, включая PDF417, Data Matrix , QR-код, Micro QR-код, Aztec.
Датчик сканера	800x800 CMOS
Подсветка	Белая светодиодная подсветка
Режимы сканирования	Режим Sense и режим непрерывного сканирования
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	0-190mm
Диапазоны декодирования Code 39 (20мил)	40-210mm
Диапазоны декодирования Code 128 (10мил)	0-185mm
Диапазоны декодирования QR (20 мил)	0-130mm
Производительность	
Минимальный контраст печати	25%
Боковой наклон	360°
Наклон по вертикали	± 40 °
Наклон по вертикали	± 40 °
Наклон по горизонтали	± 40 °
Горизонтальное поле обзора	74 °
Вертикальное поле обзора	74 °
Окно сканирования	50 мм x 50 мм
Физические характеристики	
Размеры (мм)	78,7 (Ш) x67,7 (Г) x47,5 (В) мм
Вес	132 г
Интерфейсы	RS-232, USB
Уведомления	Звуковой сигнал, светодиодный индикатор
Входное напряжение	5 В пост. тока ±5%
5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	185 мА (станд.), 193 мА (макс.)
Потребляемая мощность	468 мВт (станд.)
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)
Температура хранения	От -40 °C до 70 °C (-от 40°F до 158°F)
Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд)

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2022, все права защищены

Newland

SCANNING MADE SIMPLE

Рейтинг IP	IP65
Программное обеспечение	
Инструменты настройки	EasySet
Сертификаты	
Оборудование	FCC Part 15 Класс B, CE EMC Класс B, RoHS
Гарантия	
Стандарт	2 года

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру
посетите newland-id.com/partners
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
© Newland EMEA 2022, все права защищены

Newland
SCANNING MADE SIMPLE