Newland
SCANNING MADE SIMPLE



HR1250 Anchoa
ручной сканер штрих-кодов

1D | CCD | USB | chip

ОСОБЕННОСТИ

Эргономичный легкий корпус.

Этот эргономичный легкий сканер удобно размещается в руке и уменьшает усталость от долговременной работы, идеально подходя для применений с интенсивным процессом сканирования.

Экономичное решение.

HR1250 — это мощные возможности сканирования и высокое удобство пользования по привлекательной цене.

Превосходная скорость сканирования.

Благодаря впечатляющей скорости сканирования, достигающей 300 считываний в секунду, HR1250 способствует повышению производительности и рентабельности.

Низкое энергопотребление.

HR1250-70 потребляет всего лишь 55 мА±5 мА тока, способствуя энергосбережению и являясь экономичным решением для бизнеса.

Варианты применения

Розничные сети • Инвентаризация • Услуги экспресс-доставки • Управление складами • Отслеживание происхождения продуктов питания • Здравоохранение • Производство • Считывание показаний счетчиков электроэнергии и другие.

HR1250 Anchoa
ручной сканер штрих-кодов

newland-id.com

Производительность	Датчик изображений		Линейный
	Освещение		Красный светодиод (610 нм ~ 640 нм)
	Распознаваемые штрих-коды		EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
	Разрешение		≥4 мил
	Глубина резкости	EAN-13	50 мм-655 мм (13 мил)
		Code 39	55 мм-165 мм (5 мил)
		Code 128	40 мм-495 мм (10 мил)
	Углы сканирования		Наклон: ±60°; Поворот ±30°; Перекос ±60°
	Мин. символьныйконтраст		≥30%
	Скорость сканирования		300 скан/сек
	Интерфейс		USB
Физические/ Электрические свойства	Размеры (Д×Ш×В)		163.0×68.4×58.5 мм
	Вес		130 г (с кабелем USB)
	Уведомления		Звуковой сигнал, светодиодный индикатор
	Входное напряжение		DC5 В
	Потребление тока	Макс.	<120 мА
		Рабочий	55 мА±5 мА
		В ожидании	21 мА±2 мА
Условия Эксплуатации	Диапазон рабочих температур		-20°C~+60°C
	Диапазон температур хранения		-40°C~+85°C
	Влажность		5%~95% (без конденсата)
	Защита от статического электричества		± 8 кВ (контактный разряд); ±10 кВ (воздушный разряд)
Сертификации			FCC Part15 Class B , CE EMC Class B

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия: V1.0

Newland EMEA главный офис
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Нем. язычные страны
+49 (6) 182 82916-16
info@newland-id.de

Великобритания
+44 (0) 1442 212020
sales@newland-id.co.uk

Франция
+39 (0) 345 8804096
france@newland-id.com

Россия
+31 (0) 345 87 00 33
russia@newland-id.com

Страны Бенилюкс
+31 (0) 345 87 00 33
benelux@newland-id.com

Турция
+90 (0) 544 538 40 49
turkey@newland-id.com

Испания и Португалия
+34 (0) 93 303 74 66
info@newland-id.es

Средний Восток
+39 (0) 345 8804096
middleeast@newland-id.com

Италия
+39 (0) 342 0562227
italy@newland-id.com

Южная Африка
Gauteng: +27 (0) 11 553 8010
Cape Town: +27 (0) 21 9140819
info@newland-id.co.za

Север и Балтика
+46 (0) 70 88 47 767
nordic@newland-id.com

Иран
+90 (0) 544 538 40 49
iran@newland-id.com