Newland
SCANNING MADE SIMPLE

1D и 2D
Android 8.1
IP65
GMS
Светодиодная система наведения
4-дюймовый дисплей
Сенсорный дисплей
Micro USB
3800 мАч
Micro SD
Камера
Падение с высоты до 1,2 м
4G
Wi-Fi двухдиапазонный
Bluetooth 4.2
GPS
Ndevor
Acuscan
Гарантия: 2 года



MT65 Beluga Lite

Мобильные компьютеры

Характеристики

Android 8.1
ОС Android 8.1 предоставляет практически неограниченные возможности применения MT65 Beluga Lite. Она дает возможность использовать инструменты защиты данных и администрирования, необходимые для управления и полной уверенности в безопасности.

Сканер штрих-кодов VGA.
MT65 Beluga Lite со своим считывателем штрих-кодов 2D VGA обеспечивает превосходную производительность сканирования и сканирует почти любой 1D и 2D штрих-код с впечатляющей скоростью и легкостью.

Универсальный ввод данных.
Мобильный компьютер MT65 Beluga Lite оснащен сенсорным экраном и физической клавиатурой. Сенсорный экран позволяет легко переключаться между приложениям, а клавиатуру можно использовать для быстрого и удобного ввода данных о количестве запасов.

Длительное время работы от батареи.
MT65 Beluga Lite обеспечивает до 10 часов автономной работы, так что будьте уверены, его хватит на всю смену. Ваша область применения требует большего срока работы? Сменный аккумулятор и подставка для зарядки с дополнительным слотом для аккумулятора помогут вам. Вы можете легко переключить аккумулятор и быстро продолжить сканирование.

Угловое сканирование для удобства пользования.
Сканирующий модуль с мегапиксельным разрешением на MT65 Beluga Lite установлен под углом. Это означает, что экран и клавиатура остаются в поле зрения оператора даже при сканировании кодов выше уровня плеч.

Сертификат GMS.
MT65 Beluga Lite поставляется с операционной системой Android 8.1, сертифицированной GMS. Google Mobile Services (GMS) предлагает интегрированные приложения Google, такие как Gmail, Google Maps и Google Play Store.

Аксессуары, отвечающие всем вашим потребностям.
Вы можете подобрать к MT65 Beluga Lite различные дополнительные аксессуары, включая одногнездовую зарядно-коммуникационную подставку (USB), рукоятку для сканера, универсальное зарядное устройство и чехол.





Предлагаемые области

События
Промышленность
Логистика
Transportation
Складское хранение

MT65 Beluga Lite Технические данные

Производительность	
Датчик сканера	640 x 480 CMOS
Операционная система	Android 8.1 GMS
Процессор	Четырехъядерный процессор с частотой 1,5 ГГц
Память RAM	2 ГБ
Флеш-память	16 ГБ
Расширение памяти (макс.)	Карта Micro SD (макс. 128 ГБ)
Подсветка	Белый светодиод (625 ± 10 нм)
Нацеливание	Светодиодный указатель
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	60–330 мм
Диапазоны декодирования Code 39 (5 мил)	65–150 мм
Диапазоны декодирования PDF417 (6,67 мил)	60-120 мм
Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил)	50-120 мм
Диапазоны декодирования QR (15 мил)	35–180 мм
Минимальный контраст печати	25%
Боковой наклон	360°
Горизонтальное поле обзора	49,5°
Вертикальное поле обзора	37°

Считывание данных	
1D	Все основные кодировки 1D.
2D	Все основные кодировки 2D, в том числе QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR, PDF417.

Физические характеристики	
Размеры (мм)	166 (Д) × 73 (Ш) × 26 (В) мм
Вес	330 г (включая батарею)
Дисплей	Стандарт WVGA, 4", (800 × 480)
Сенсорная панель	Емкостный сенсорный экран
Клавиатура	30 клавиш с подсветкой (включая боковые кнопки)
Интерфейсы	Micro-USB 2.0, поддерживается зарядка батареи через USB
Тип батареи	3,7 В, 3800 мАч
Ожидаемый срок службы батареи	10 часов
Ожидаемое время зарядки	4,5–5 часов (зарядка через адаптер переменного тока)
Уведомления	Функция вибрации, динамик, многоцветная светодиодная подсветка
Вход питания	Переменный ток 110~240 В, 50~60 Гц
Выход питания	Постоянный ток 5 В, 2,0 А

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2022, все права защищены

Newland

SCANNING MADE SIMPLE

MT65 Beluga Lite Технические данные

Слот расширения	Карта Micro SD (макс. 128 ГБ)
Камера	8 мегапикселей, автофокус, светодиодная вспышка
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	От -20°C до 50°C (-от 4°F до 122°F)
Температура хранения	От -30 °C до 70 °C (от -22°F до 158°F)
Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд)
Устойчивость к падениям	1,2 м
Рейтинг IP	IP65
Беспроводная связь	
WWAN РАДИО	TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a и b)
WLAN РАДИО	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 ГГц и 5 ГГц
WPAN РАДИО	Bluetooth 4.2 LE, обратная совместимость
GPS	GPS (AGPS), GLONASS
Аксессуары	
Стандарт	Аккумулятор, адаптер переменного тока, кабель USB
Дополнительная опция	Подставка для зарядки, батарея, адаптер переменного тока, кабель USB, ремешок на руку, рукоятка для сканера, зарядное устройство с 4 слотами
Программное обеспечение	
Управление основными данными (MDM)	Ndevor, SOTI, Airwatch
Эмуляция терминала	StayLinked, Ivanti Velocity
Инструменты настройки	Ndevor
Сертификаты	
Оборудование	FCCID, RoHS, IEC62471, EN60950
Гарантия	
Стандарт	2 года

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2022, все права защищены

Newland

SCANNING MADE SIMPLE